

Systeem:	1400 QuinLine 74® / 1500 QuinLine 74® met Alu-voorzetschaal
Uitvoering:	2-delige Hefschuifdeur

BxH = (3,00 x 2,20) mAges. = 6,6 m²

Lengte randverbinding = 12,75 m

Beglazing	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *
Randverbinding	1,6 [W / (m ² K)]	1,5 [W / (m ² K)]	1,4 [W / (m ² K)]	1,3 [W / (m ² K)]	1,2 [W / (m ² K)]	1,1 [W / (m ² K)]	1,0 [W / (m ² K)]
Aluminium ($\Psi_g = 0,062$) **	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
Warme randverbinding ($\Psi_g = 0,034$) **	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2

Beglazing	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *
Randverbinding	0,9 [W / (m ² K)]	0,8 [W / (m ² K)]	0,7 [W / (m ² K)]	0,6 [W / (m ² K)]	0,5 [W / (m ² K)]	0,4 [W / (m ² K)]
Aluminium ($\Psi_g = 0,062$) **	1,2	1,1	1,0	0,94	0,87	0,80
Warme randverbinding ($\Psi_g = 0,034$) **	1,1	1,0	0,96	0,89	0,82	0,74

BxH = (4,50 x 2,30) mAges. = 10,35 m²

Lengte randverbinding = 16,15 m

Beglazing	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *
Randverbinding	1,6 [W / (m ² K)]	1,5 [W / (m ² K)]	1,4 [W / (m ² K)]	1,3 [W / (m ² K)]	1,2 [W / (m ² K)]	1,1 [W / (m ² K)]	1,0 [W / (m ² K)]
Aluminium ($\Psi_g = 0,062$) **	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2
Warme randverbinding ($\Psi_g = 0,034$) **	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2

Beglazing	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *	Ug-Waarde *
Randverbinding	0,9 [W / (m ² K)]	0,8 [W / (m ² K)]	0,7 [W / (m ² K)]	0,6 [W / (m ² K)]	0,5 [W / (m ² K)]	0,4 [W / (m ² K)]
Aluminium ($\Psi_g = 0,062$) **	1,1	1,0	0,96	0,88	0,80	0,72
Warme randverbinding ($\Psi_g = 0,034$) **	1,1	1,0	0,92	0,84	0,76	0,68

Gemiddelde U-waarde van het profiel: **$U(f,m) = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**

* = Ug - Waarde conform EN 673, EN 674

 ** = Ψ_g - De waarde van de randverbinding geldt als richtwaarde; de specificaties van de fabrikant moeten in acht worden genomen.
 Ψ Inbouwaarde niet meegerekend

Systeem:	1800 QuinLine® 84 / 1900 QuinLine® 84 met Alu-Voorzetschaal
Uitvoering:	2-delige Hefschuifdeur

 $B \times H = (1,48 \times 2,18) \text{ m}$ Ages.= 3,23 m²

Lengte randverbinding = 9,45 m

Beglazing Randverbinding	Ug-Waarde * 1,6 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 1,5 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 1,4 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 1,3 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 1,2 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 1,1 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 1,0 [W / (m ² K)]
Aluminium ($\Psi_g = 0,062$) **	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3
Edelstahl ($\Psi_g = 0,05$) **	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3
Warme randverbinding ($\Psi_g = 0,034$) **	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2

Beglazing Randverbinding	Ug-Waarde * 0,9 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 0,8 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 0,7 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 0,6 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 0,5 [W / (m ² K)]	Ug-Waarde * 0,4 [W / (m ² K)]
Aluminium ($\Psi_g = 0,062$) **	1,2	1,1	1,0	0,94	0,87	0,80
Edelstahl ($\Psi_g = 0,05$) **	1,2	1,2	1,1	1,0	0,97	0,91
Warme randverbinding ($\Psi_g = 0,034$) **	1,1	1,0	0,96	0,89	0,82	0,74

Gemiddelde U-waarde van het profiel: **$U(f,m) = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**

* = Ug - Waarde conform EN 673, EN 674

** = Ψ_g - De waarde van de randverbinding geldt als richtwaarde; de specificaties van de fabrikant moeten in acht worden genomen. Ψ Inbouwaarde niet meegerekend

Stand: 05/2020